

MOLYGRAFIT ACF



Óleo lubrificante em aerossol, formulado especialmente para correntes industriais que operem sob condições severas de umidade e/ou ambientes agressivos. Possui ótima penetrabilidade, lubrificando a corrente em suas partes internas. Produto altamente adesivo possui viscosidade ISO VG 1500, não pinga ou espirra em alta velocidade. Formulado com produtos medicinais, podendo entrar em contato eventual com alimentos ou produtos farmacêuticos. Possui PTFE como lubrificante sólido, resistindo melhor ao desgaste. MOLYGRAFIT ACF possui alto ponto de fulgor (220 °C) sendo seguro ao operador, mesmo operando a altas temperaturas, podendo operar entre -15 °C a 180 °C. Pode ser fornecido em aerossol ou a granel (ACF/L).

VANTAGENS:

- Propelente não inflamável;
- Não ataca a camada de ozônio;
- Não adere pó ou sujeira;
- Pode ser aplicado com o equipamento em movimento;

DADOS DE SEGURANÇA

Embora não ofereça risco ao usuário, recomenda-se uso de EPI normal para manuseio com lubrificantes, luvas e aventais. Produto inflamável. Não temos informações sobre problemas causados com o uso normal nas operações apresentadas. Em caso de ingestão acidental, recomenda-se atendimento médico.

Em caso de incêndio pode-se utilizar CO₂ ou Espuma Química

Para mais informações consultar as respectivas FISPQ.

