

MOLYGRAFIT AFS



MOLYGRAFIT AFS é um aerossol de lubrificante seco para aplicações onde óleos e graxas não atendem as especificações de uso.

Produto formulado com Bissulfeto de Molibdênio e resinas especiais, forma um filme aderente e lubrificante, diminuindo desgaste sem aderência de pó ou perigo de inflamabilidade.

Suporta altas pressões, ácidos, alcalis, umidade, preservando o equipamento de efeitos nocivos de ambientes agressivos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tempo de secagem a 25°C:.....60 segundos
- Temperatura de trabalho:.....-20° a 450°C
- Corrosão câmara salina:.....mínimo 48 horas
- Lubrificante Sólido:.....Bissulfeto de Molibdênio
- Pureza MoS₂:.....99%
- Tamanho médio das partículas:.....0,5 microns

DADOS DE SEGURANÇA

Embora não ofereça risco ao usuário, recomenda-se o uso de EPI normal para manuseio com lubrificantes, luvas e aventais.

Não temos informações sobre problemas causados com o uso normal nas operações apresentadas.

Em caso de ingestão acidental, recomenda-se atendimento médico.

Não se deve colocar este produto em contato com produtos alimentícios e farmacêuticos, apesar de não causar toxidez. Para esses fins temos em nossa linha produtos específicos (atóxicos).

Em caso de incêndio pode-se utilizar CO₂ ou Espuma Química.

Para mais informações consultar as respectivas FISPQ.

