

## MOLYGRAFIT AGLI-2/B



Graxa de sabão metálico, em aerossol, para múltiplas aplicações. Resiste a atmosferas agressivas e/ou úmidas.

Proporciona lubrificação eficaz sob altas temperaturas por longos períodos.

Pode ser aplicada em correntes, rolamentos, mancais, uniões rotativas, pinos extratores, etc.

Possui em sua formulação antioxidantes, anticorrosivos, agentes de adesividade, etc.

Produto atóxico, podendo lubrificar equipamentos que produzam alimentos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor:.....	Branca Leitosa
Óleo Básico:.....	Mineral Puro
Espessante:.....	Sabão Metálico
Consistência NLGI:.....	2
Penetração Trabalhada:.....	265 - 295
Temperatura de Uso:.....	-20°C a 150°C
Separação de Óleo 12 horas a 120°C:.....	menor que 2%

### DADOS DE SEGURANÇA

Embora não ofereça risco ao usuário, recomenda-se o uso normal de EPI para manuseio com lubrificantes, luvas, botas e aventais.

Não temos informações sobre problemas causados com o uso normal nas operações apresentadas.

Em caso de ingestão acidental, recomenda-se atendimento médico. Em caso de incêndio, pode-se utilizar CO2 e Espuma Química.

Para mais informações consultar as respectivas FISPQ.

