

MOLYGRAFIT AP



Protege peças metálicas contra oxidação e corrosão. Pode ser utilizado em peças estocadas entre operações ou quando embaladas para expedição e remessa.

Forma um filme ultra fino (2 a 3 microns), não necessitando de remoção. É ideal para moldes de injeção plástica, podendo operar sem a remoção do protetivo, pois este evapora após a primeira injeção.

Sendo totalmente sintético, não forma incrustações mantendo o equipamento limpo, diminuindo as paradas para manutenção.

Atua como desaguante, podendo ser utilizado para remover água inclusive em equipamentos eletroeletrônicos.

Suporta atmosferas agressivas e úmidas.

Molygrafit AP é fornecido em aerossol, podendo também ser fornecido a granel (MOLYGRAFIT AP/L) e incolor.

VANTAGENS:

Produto não inflamável;

Fácil de usar, penetra em todas as cavidades;

Colorido para visualização das peças tratadas;

Suporta longos períodos em ambientes fechados;

Possui secagem rápida, não necessitando de limpeza para montagem;

Teste de névoa salina (Salt Spray) DIN 50907 – 48 horas, mínimo.

DADOS DE SEGURANÇA

Embora não ofereça risco ao usuário, recomenda-se o uso normal de EPI para manuseio com lubrificantes, luvas e aventais.

Não temos informações sobre problemas causados com o uso normal nas operações apresentadas.

Em caso de ingestão acidental, recomenda-se atendimento médico.

Não se deve colocar este produto em contato com produtos alimentícios e farmacêuticos, apesar de não causar toxidez. Para esses fins temos em nossa linha produtos específicos (atóxicos).

Em caso de incêndio, pode-se utilizar CO₂ e Espuma Química.

Para mais informações consultar as respectivas FISPQ.

