

## MOLYGRAFIT FDM 60

MOLYGRAFIT FDM 60 é um óleo sintético solúvel para operações de forjamento e fundição sob pressão de metais não ferrosos. Por ser totalmente sintético MOLYGRAFIT FDM 60 não mancha, não deixa resíduos e produz peças com ótimo acabamento.

A diluição irá variar conforme o tamanho e configuração da peça. Moldes grandes e intrincados (com muitas cavidades ) requerem uma diluição menor. Para moldes pequenos e planos pode-se trabalhar com uma diluição de até 1:150. Recomenda-se adicionar o produto à água sob agitação constante.

MOLYGRAFIT FDM 60 não possui em sua formulação silicone, não sendo portanto necessária a limpeza da peça produzida para posterior pintura ou tratamento superficial. Se for necessária sua remoção, pode-se utilizar solventes alifáticos ou clorados.

Produto atóxico, não inflamável e seguro para o operador, não causa dermatites.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aparência:	Líquido Leitoso
Temperatura de trabalho:	-20°C a 500°C
Material ativo:	60%
Solubilidade em água:	total
Densidade a 20C°:	1,0 g/cm <sup>3</sup>

## DADOS DE SEGURANÇA

Embora não ofereça risco ao usuário, recomenda-se uso de EPI normal para manuseio com lubrificantes, luvas e aventais.

Não temos informações sobre problemas causados com o uso normal nas operações apresentadas.

Em caso de ingestão acidental recomenda-se atendimento médico.

Em caso de incêndio pode-se utilizar CO<sub>2</sub> ou Espuma Química.

**MOLYGRAFIC**

**LUBRIFICANTES ESPECIAIS**

Para mais informações consultar as respectivas FISPQ.