

## MOLYGRAFIT FE-100/C



MOLYGRAFIT FE-100/C é um óleo totalmente sintético, a base de éster, para compressores.

Possui em sua formulação, aditivos, anticorrosivos e antiespumantes.

Produto compatível com lubrificantes minerais, lubrifica e sela sem perda da viscosidade.

Possui baixo ponto de fluidez, não congelando nos dutos.

Por ser totalmente sintético, não carboniza, não forma borra e não altera a viscosidade após longos períodos. Por essas características é especialmente indicado para compressores alternativos, rotativos ou parafuso.

Quando na troca de lubrificantes, deve-se realizar uma limpeza na máquina, se necessário fazer um flushing.

MOLYGRAFIT FE-100/C não é tóxico, não inflamável, podendo operar em indústrias farmacêuticas ou alimentícias e oferecendo segurança ao operador.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Aparência:.....Líquido Transparente Claro
- Viscosidade:.....ISO VG 100
- Ponto mínimo de fluidez (ISO 3016):.....- 30 °C
- Solubilidade em água:.....Insolúvel
- Ponto de fulgor (DIN 51376):.....280 °C
- Temperatura de trabalho:.....-25° C a 270 °C

### DADOS DE SEGURANÇA

Embora não ofereça risco ao usuário, recomenda-se o uso de EPI normal para manuseio com lubrificantes, como: luvas e aventais.

Não temos informações sobre problemas causados com o uso normal nas operações apresentadas.

Em caso de ingestão acidental recomenda-se atendimento médico.

Em caso de incêndio pode-se utilizar CO2 ou Espuma Química.

Para mais informações consultar as respectivas FISPQ.

