

MOLYGRAFIT FT-220



Óleo totalmente sintético para aplicações de extrema solicitação de temperatura e pressão.

Formulado com aditivos especiais que inibem a carbonização e a formação de cinzas.

Possui ainda função anticorrosiva para ambientes úmidos e/ou agressivos.

Por ser totalmente sintético, não é tóxico ou inflamável, sendo seguro ao operador sob as mais severas condições.

Sua utilização é recomendada em todo tipo de indústria que necessite de lubrificação de alta performance, sem riscos ambientais.

Quando na troca de lubrificantes, deve-se realizar uma limpeza na máquina, se necessário fazer um flushing.

Ótimo para mancais, rolamentos, barramentos em caixas de engrenagens, centrífugas, etc.

Sua aplicação pode ser efetuada por sistemas automáticos, de gotejamento ou borrifamento (OIL MIST).

Possui fórmula balanceada que proporciona uma excelente relação custo/benefício, não encontrado em nenhum produto similar, pois aumenta os períodos de lubrificação.

Pode ser fornecido com lubrificantes sólidos como: bissulfeto de molibdênio (MOLYGRAFIT FT-220/M), ou grafite (MOLYGRAFIT FT-220/G).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Aparência:.....Líquido Amarelo Claro
- Viscosidade a 40°C:.....220 cSt
- Ponto mínimo de fluidez:.....-35°C
- Ponto de Fulgor (ASTM D 92):.....240°C
- Tensão superficial:.....34 dinas/cm
- Cinzas:.....< 0,1%
- Solubilidade em água:.....Insolúvel

DADOS DE SEGURANÇA

Embora não ofereça risco ao usuário, recomenda-se o uso de EPI normal para manuseio com lubrificantes, luvas e aventais.

Não temos informações sobre problemas causados com o uso normal nas operações apresentadas.

Em caso de ingestão acidental recomenda-se atendimento médico.

Em caso de incêndio pode-se utilizar CO₂ ou Espuma Química.

Para mais informações consultar as respectivas FISPQ.

