

MOLYGRAFIT

LUBRIFICANTES ESPECIAIS

MOLYGRAFIT FT-320/G

MOLYGRAFIT FT-320/G é um óleo totalmente sintético para equipamentos que exijam alta performance de lubrificação. Contém em sua formulação agentes antioxidantes, antiespumantes e anticorrosivos que proporcionam alto desempenho de lubrificação quando exposto a altas temperaturas, atmosferas agressivas, elevadas cargas, etc.

Por ser totalmente sintético, não carboniza, não forma borra e não altera a viscosidade após longos períodos, sendo especialmente indicado para lubrificação de correntes industriais expostas a elevadas temperaturas. Quando na troca de lubrificantes, deve-se realizar uma limpeza na máquina, se necessário fazer um flushing.

É fornecido com grafite, proporcionando uma lubrificação seca emergencial para casos de total evaporação do óleo.

Produto não tóxico e não inflamável, oferecendo total segurança ao operador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aparência:	Líquido Preto
Viscosidade a 40°C:	320 cSt
Ponto mínimo de fluidez:	-20°C
Solubilidade em água:	Insolúvel
Ponto de fulgor (ASTM D 92):	275°C

DADOS DE SEGURANÇA

Embora não ofereça risco ao usuário, recomenda-se o uso de EPI normal para manuseio com lubrificantes, luvas e aventais.

Não temos informações sobre problemas causados com o uso normal nas operações apresentadas.

Em caso de ingestão acidental, recomenda-se atendimento médico. Em caso de incêndio pode-se utilizar CO₂ ou Espuma Química.

Para mais informações consultar as respectivas FISPQ.