

MOLYGRAFIT FT-68

MOLYGRAFIT FT-68 é um óleo totalmente sintético para aplicações de extrema solicitação de temperatura. Possui em sua formulação aditivos especiais que conferem ao produto alta resistência a temperaturas e cargas, com total ausência de cinzas e carbonização.

Possui ainda função anticorrosiva em ambientes úmidos e/ou agressivos.

Por ser totalmente sintético, não é tóxico ou inflamável, sendo seguro ao operador sob as mais diversas condições.

Recomendado para todo tipo de indústria que necessite de lubrificação de alta performance sem riscos ambientais.

Sua aplicação pode ser efetuada por sistemas automáticos de gotejamento ou borrifamento (OIL-MIST).

Próprio para correntes, mancais, rolamentos, barramentos etc.

É também recomendado para lubrificação de equipamentos, como: caixas de redução, bombas de vácuo e compressores.

Possui fórmula balanceada que proporciona uma excelente relação custo/benefício, não encontrada em nenhum outro produto similar. Quando na troca de lubrificantes, deve-se realizar uma limpeza na máquina, se necessário fazer um flushing.

MOLYGRAFIT FT-68 é um produto de baixa toxidez podendo operar em indústrias alimentícias e farmacêuticas em situações controladas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aparência:	Líquido castanho
Viscosidade a 40°C:	68 cSt
Viscosidade a 100°C:	12 cSt
Índice de Viscosidade:	145
Ponto mínimo de fluidez:	-38°C
Ponto de fulgor (ASTM D 92):	225°C
Tensão superficial:	32 dinas/cm
Cinzas:	menor que 0,1%
Solubilidade em água:	Insolúvel

DADOS DE SEGURANÇA

Embora não ofereça risco ao usuário, recomenda-se o uso de EPI normal para manuseio com lubrificantes, luvas e aventais.

Não temos informações sobre problemas causados com o uso normal nas operações apresentadas.

Em caso de ingestão acidental recomenda-se atendimento médico.

Para mais informações consultar as respectivas FISPQ.