

MOLYGRAFIT FT

MOLYGRAFIT FT é uma linha de óleos sintéticos para equipamentos que exijam alta performance de lubrificação. Contém em sua formulação agentes anti-oxidantes, anti-espumantes e anticorrosivos, que proporcionam alto desempenho de lubrificação quando exposto a altas temperaturas, atmosferas agressivas, elevadas cargas, etc.

Por ser totalmente sintético, não carboniza, não forma borra e não altera a viscosidade após longos períodos. Quando na troca de lubrificantes, deve-se realizar uma limpeza na máquina, se necessário fazer um flushing.

Por essas características é especialmente indicado para bombas de vácuo, caixas de engrenagens, correntes industriais, mancais etc.

Produto não tóxico, não inflamável, podendo operar em indústrias farmacêuticas ou alimentícias, oferecendo total segurança ao operador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aparência:	Líquido Transparente Claro
Viscosidade:	ISO VG 68/150/220/320/460
Ponto mínimo de fluidez:	-38°C / -20°C
Solubilidade em água:	Insolúvel
Ponto de fulgor (ASTM D 92):	225°C / 275°C

DADOS DE SEGURANÇA

Embora não ofereça risco ao usuário, recomenda-se o uso de EPI normal para manuseio com lubrificantes, luvas e aventais.

Não temos informações sobre problemas causados com o uso normal nas operações apresentadas.

Em caso de ingestão acidental recomenda-se atendimento médico.

Em caso de incêndio pode-se utilizar CO₂ ou Espuma Química.

Para mais informações consultar as respectivas FISPQ.