

## MOLYGRAFIT GBIO-0/SEP



Graxa semifluida, contendo aditivos antioxidantes e anticorrosivos, indicada para redutores, variadores de velocidade, mancais, engrenagens etc.

MOLYGRAFIT GBIO-0/SEP é especialmente formulada com aditivos de extrema pressão, sendo indicada para equipamentos submetidos a altas cargas.

Por ser semifluida, oferece ótima lubrificação, penetrando em todas as cavidades, protegendo o equipamento sem vazamentos ou gotejamento.

Diminui a temperatura de trabalho por reduzir o atrito interno.

É também recomendada especialmente para temperaturas elevadas devido seu alto ponto de fulgor.

**MOLYGRAFIT GBIO-0/SEP é um lubrificante biodegradável conforme norma OECD 301 B, atendendo às normas do IBAMA.**

Produto atóxico e não inflamável; seguro ao operador.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Base:..... **Óleo sintético**
- Encorpante:..... **Colóide Inorgânico**
- Consistência:..... **NLGI-0**
- Temperatura de Trabalho:..... **-20°C a 250°C**
- Ponto de Gota ASTM D 566:..... **Inexistente**
- Penetração:..... **355 / 385**
- Teste de carga de soldagem ASTM D 2596:..... **800 Kg**
- Teste de carga de desgaste ASTM D 2266 40 Kg:..... **0,58 mm**
- WaterWashOut 79° C ASTM D126Y..... **1,2%**

### DADOS DE SEGURANÇA

Embora não ofereça risco ao usuário, recomenda-se o uso de EPI normal para manuseio com lubrificantes, luvas e aventais.

Não temos informações sobre problemas causados com o uso normal nas operações apresentadas. Em caso de ingestão acidental recomenda-se atendimento médico.

Não se deve colocar este produto em contato com produtos alimentícios e farmacêuticos, apesar de não causar toxidez. Para esses fins temos em nossa linha produtos específicos (atóxicos).

Em caso de incêndio pode-se utilizar CO2 ou Espuma Química.

Para mais informações consultar as respectivas FISPQ.

