

## MOLYGRAFIT GF/B-2



Graxa atóxica e hidrorrepelente, própria para indústria alimentícia e farmacêutica. Contém somente aditivos inertes ao contato humano.

Resiste a atmosferas agressivas e úmidas, podendo ser aplicada em rolamentos, mancais, eixos, pinos extratores, etc.

MOLYGRAFIT GF/B-2 é uma graxa branca com lubrificante sólido de última geração (PTFE).

Fornecida na consistência 2, porém sob consulta pode-se obtê-la em outras consistências.

Sem ponto de gota, resiste altas temperaturas por longos períodos, aumentando os intervalos de lubrificação e reduzindo os custos operacionais.

Produto atóxico, biodegradável e não inflamável; seguro ao operador.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Óleo Base:.....Sintético
- Consistência:.....2
- Penetração Trabalhada:.....265 - 295
- Temperatura de Trabalho:.....-50°C a 260°C
- Separação de óleo 6 horas 120°C:.....menor que 1%
- Lubrificante Sólido:.....PTFE
- Tamanho Médio da Partícula:.....2 micras
- Water Washout ASTM D 1264 (79°C):.....4,01%

### DADOS DE SEGURANÇA

Embora não ofereça risco ao usuário, recomenda-se o uso de EPI normal para manuseio com lubrificantes, luvas e aventais.

Não temos informações sobre problemas causados com o uso normal nas operações apresentadas. Em caso de ingestão acidental recomenda-se atendimento médico.

Em caso de incêndio pode-se utilizar CO<sub>2</sub> ou Espuma Química.

Para mais informações consultar as respectivas FISPQ.

