

MOLYGRAFIT GL-000

MOLYGRAFIT GL-000 é uma graxa sintética de consistência adequada para funcionamento em equipamentos de lubrificação centralizada, porém pode ser aplicada por processos manuais, como: pincel, graxeiras, etc.

Especialmente indicada para caixas de engrenagens e redutores, pois sua baixa consistência proporciona uma ótima lubrificação em todas as partes do equipamento.

Formulada com óleos sintéticos que resistem a altas temperaturas sem a formar resíduos.

MOLYGRAFIT GL-000 possui em sua formulação aditivos de extrema pressão, suportando altas cargas de trabalho.

Produto totalmente insolúvel em água, resistindo a ambientes úmidos e agressivos.

Contém aditivos que proporcionam lubrificação com baixo índice de evaporação, aumentando os períodos de lubrificação.

Fornecida na consistência 000, poderá ser, sob consulta, ser produzida em outras consistências.

MOLYGRAFIT GL-000 é atóxica, podendo entrar em contato com produtos alimentícios e farmacêuticos; não é inflamável, portanto, proporciona segurança ao operador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aparência:	Pasta Homogênea Transparente
Consistência NLGI:	000
Penetração Trabalhada:	445-475
Temperatura de trabalho:	-30 a 350°C
Solubilidade em água:	Insolúvel

DADOS DE SEGURANÇA

Embora não ofereça risco ao usuário, recomenda-se o uso normal de EPI para manuseio com lubrificantes, luvas e aventais.

Não temos informações sobre problemas causados com o uso normal nas operações apresentadas.

Em caso de ingestão acidental, recomenda-se atendimento médico.

Em caso de incêndio, pode-se utilizar CO₂ e Espuma Química.

Para mais informações consultar as respectivas FISPQ.