

## MOLYGRAFIT GLI-2/P

Graxa de sabão metálico para múltiplas aplicações. Resiste a atmosferas agressivas e/ou úmidas.

Proporciona lubrificação eficaz sob altas temperaturas por longos períodos.

Pode ser aplicada em rolamentos, mancais, uniões rotativas, etc.

Possui em sua formulação antioxidantes, anticorrosivos, agentes de adesividade, etc.

Fornecida na consistência 2, pode sob consulta, ser produzida nas consistências intermediárias.

Quando fornecida na consistência 1, é especialmente indicada para sistemas automáticos de lubrificação centralizada de injetoras, proporcionando ótima fluidez pelos dutos capilares.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor:	Azul
Óleo Básico:	Mineral Puro
Espessante:	Sabão Metálico
Consistência NLGI:	2
Penetração Trabalhada:	265 - 295
Temperatura de Uso:	-20°C a 150°C
Separação de Óleo 12 horas a 120°C:	menor que 2%
Ponto de Gota:	180 °C

## DADOS DE SEGURANÇA

Embora não ofereça risco ao usuário, recomenda-se o uso normal de EPI para manuseio com lubrificantes, luvas e aventais.

Não temos informações sobre problemas causados com o uso normal nas operações apresentadas.

Em caso de ingestão acidental, recomenda-se atendimento médico.

Não se deve colocar este produto em contato com produtos alimentícios e farmacêuticos, apesar de não causar toxidez. Para esses fins temos em nossa linha produtos específicos (atóxicos).

Em caso de incêndio, pode-se utilizar CO2 e Espuma Química.

Para mais informações consultar as respectivas FISPQ.