

MOLYGRAFIT GRM-1/SEP

MOLYGRAFIT GRM-1/SEP é uma graxa semi-sintética para múltiplas aplicações.

Pode ser utilizados em rolamentos, mancais, eixos, uniões rotativas, rodetes etc.

É formulada com agentes antioxidantes, anticorrosivos, adesivos e de extrema pressão.

Resiste a atmosferas agressivas e úmidas. Ótima para indústrias que operam com elevado teor de umidade, como papelaria e têxtil.

Suporta altas temperaturas por longos períodos sem pingar ou deixar resíduos.

Possui em sua composição lubrificante sólido MoS₂ – bissulfeto de molibdênio.

Formulada com alto teor de aditivos de extrema pressão, suporta altas cargas de trabalho.

Produto não tóxico, não inflamável, seguro ao operador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Óleo Básico:	Misto / Sintético Mineral
Espessante:	Colóide Inorgânico
Consistência NLGI:	1
Penetração Trabalhada:	310 - 340
Ponto de Gota ASTM D 566:	Inexistente
Water Washout ASTM D 1264 (79°C)	4,01%
Temperatura de Uso:	-20°C a 250°C
Separação de óleo 24 horas a 120°C:	menor que 1%
Carga de soldagem ASTM D 2596:	800 Kgf

DADOS DE SEGURANÇA

Embora não ofereça risco ao usuário, recomenda-se o uso de EPI normal para manuseio com lubrificantes, luvas e aventais.

Não temos informações sobre problemas causados com o uso normal nas operações apresentadas.

Em caso de ingestão acidental recomenda-se atendimento médico.

Não se deve colocar este produto em contato com produtos alimentícios e farmacêuticos, apesar de não causar toxidez. Para esses fins temos em nossa linha produtos específicos (atóxicos).

Em caso de incêndio pode-se utilizar CO₂ ou Espuma Química. Para mais informações consultar as respectivas FISPQ.