

## MOLYGRAFIT HF-150/G

MOLYGRAFIT HF-150/G é um óleo totalmente sintético, recomendado para atuar em equipamentos submetidos a altas temperaturas. É especialmente formulado com aditivos que proporcionam alto desempenho com baixa taxa de evaporação.

Por ser um óleo totalmente sintético, quando submetido a altas temperaturas, evapora sem deixar resíduos, agindo por longos períodos e dispensando a necessidade de limpeza do equipamento. Quando na troca de lubrificantes, deve-se realizar uma limpeza na máquina, se necessário fazer um flushing.

MOLYGRAFIT HF-150/G suporta ambientes agressivos, tais como umidade e vapores ácidos ou alcalinos.

Possui em sua formulação lubrificante sólido, grafite, proporcionando uma melhor lubrificação em alta temperatura, diminuindo o atrito e o desgaste.

Ideal para lubrificação de pistões, correntes, mancais, rolamentos, redutores etc. e sistemas abertos de transferência de calor.

Produto atóxico, podendo ser utilizado em indústrias alimentícias e farmacêuticas; não é inflamável, proporcionando total segurança ao operador.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aparência:	Líquido Homogêneo preto.
Viscosidade:	ISO VG 150
Densidade a 20°C:	0,850 g/cm <sup>3</sup>
Ponto de fulgor (ASTM D 92):	135 °C
Ponto de auto ignição:	180°C
Ponto mínimo de fluidez:	-30°C
Solubilidade em água:	Insolúvel

## DADOS DE SEGURANÇA

Embora não ofereça risco ao usuário, recomenda-se o uso de EPI normal para manuseio com lubrificantes, luvas e aventais.

Não temos informações sobre problemas causados com o uso normal nas operações apresentadas.

Em caso de ingestão acidental, recomenda-se atendimento médico. Em caso de incêndio pode-se utilizar CO<sub>2</sub> ou Espuma Química. Para mais informações consultar as respectivas FISPQ.