

MOLYGRAFIT HF-68/FG



MOLYGRAFIT HF-68/FG é um óleo sintético, recomendada para lubrificação de equipamentos submetidos a altas temperaturas. É especialmente formulado com aditivos que proporcionam alto desempenho com baixa taxa de evaporação. Suporta altas cargas.

Sendo um óleo sintético, quando submetidos a altas temperaturas, evapora sem deixar resíduos, proporcionando longos períodos de lubrificação e dispensando a necessidade de limpeza constante do equipamento. Quando na troca de lubrificantes, deve-se realizar uma limpeza na máquina, se necessário fazer um flushing.

MOLYGRAFIT HF-68/FG suporta ambientes agressivos, tais como umidade e vapores ácidos ou alcalinos.

Produto atóxico de grau alimentício H-1, não inflamável, proporcionando total segurança ao operador..

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Aparência:	Líquido transparente amarelo
• Viscosidade:	ISO VG 68
• Densidade a 20°C:	0, 850 g/cm³
• Ponto de fulgor (ASTM D 92):	135 °C
• Ponto de auto ignição:	160 °C
• Ponto mínimo de fluidez:	-40 °C
• Solubilidade em água:	Insolúvel

DADOS DE SEGURANÇA

Embora não ofereça risco ao usuário, recomenda-se o uso de EPI normal para manuseio com lubrificantes, luvas e aventais.

Não temos informações sobre problemas causados com o uso normal nas operações apresentadas.

Em caso de ingestão acidental, recomenda-se atendimento médico.

Em caso de incêndio pode-se utilizar CO₂ ou Espuma Química.

Para mais informações consultar as respectivas FISPQ.

