

## MOLYGRAFIT HF/FG (linha)



**MOLYGRAFIT HF/FG** é uma linha de óleos totalmente sintéticos, disponível em diversas viscosidades, recomendada para lubrificação de equipamentos submetidos a altas temperaturas. É especialmente formulada com aditivos que proporcionam alto desempenho com baixa taxa de evaporação.

Por serem óleos totalmente sintéticos, quando submetidos a altas temperaturas, evaporam sem deixar resíduos, proporcionando longos períodos de lubrificação e dispensando a necessidade de limpeza do equipamento. Quando na troca de lubrificantes, deve-se realizar uma limpeza na máquina, se necessário fazer um flushing.

**MOLYGRAFIT HF/FG** suporta ambientes agressivos, tais como umidade e vapores ácidos ou alcalinos.

Produto atóxico de grau alimentício (H1); especialmente indicado para utilização em indústrias alimentícias e farmacêuticas, pois pode manter contato eventual com o produto sem contaminá-lo. Produto não inflamável; proporciona total segurança ao operador.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Aparência:.....Líquido Homogêneo Castanho
- Viscosidade a 40°C:.....20 a 4.200 cSt.
- Densidade a 20°C:.....0,850 g/cm<sup>3</sup>
- Ponto de ignição:.....140° a 320°C
- Ponto mínimo de fluidez:.....-50°C a 15°C
- Solubilidade em água:.....Insolúvel

### DADOS DE SEGURANÇA

Embora não ofereça risco ao usuário, recomenda-se o uso de EPI normal para manuseio com lubrificantes, luvas e aventais.

Não temos informações sobre problemas causados com o uso normal nas operações apresentadas.

Em caso de ingestão acidental recomenda-se atendimento médico.

Em caso de incêndio pode-se utilizar CO<sub>2</sub> ou Espuma Química. Para mais informações consultar as respectivas FISPQ.

