

## MOLYGRAFIT HF/KM (linha)



MOLYGRAFIT HF/KM é uma linha de óleo semissintético recomendada para lubrificação de equipamentos submetidos a altas cargas, tais como mancais de moendas, rodetes e volandearas de usinas de açúcar e álcool, redutores etc. É especialmente formulado com aditivos que proporcionam alto desempenho com perda reduzida.

Por ser um óleo de base semissintética, proporciona longos períodos de lubrificação e dispensa a necessidade de limpeza constante do equipamento.

MOLYGRAFIT HF/KM suporta ambientes agressivos, tais como umidade e vapores ácidos ou alcalinos.

Produto especialmente formulado sem aditivos sólidos, não causando entupimentos ou incrustações.

Produto atóxico, não inflamável, proporcionando total segurança ao operador.

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Aparência:.....Líquido castanho transparente
- Viscosidade a 40°C:.....de 2.000 cSt a 25.000 cSt
- Densidade a 20°C:.....0,950 g/cm<sup>3</sup>
- Ponto de fulgor:.....300 °C
- Ponto de ignição:.....340 °C
- Carga de soldagem ASTM D 2783:.....800 kgf
- Solubilidade em água:.....Insolúvel

### **DADOS DE SEGURANÇA**

Embora não ofereça risco ao usuário, recomenda-se o uso de EPI normal para manuseio com lubrificantes, luvas e aventais.

Não temos informações sobre problemas causados com o uso normal nas operações apresentadas.

Em caso de ingestão acidental recomenda-se atendimento médico.

Em caso de incêndio pode-se utilizar CO<sub>2</sub> ou Espuma Química. Para mais informações consultar as respectivas FISPQ.

