

MOLYGRAFIT M-50



Pasta para montagem com alto teor de Bissulfeto de Molibdênio, recomendada para montagens e amaciamento de máquinas novas.

Possui em sua formulação o que há de melhor em aditivo de extrema pressão: Bissulfeto de Molibdênio (MoS₂) de alta pureza (99%).

Não oxida e protege as peças tratadas.

Pode ser utilizada também em estampagens ou extrusão, aumentando a vida do ferramental. Reduz o desgaste inicial e vibrações, aumentando o tempo de uso do equipamento.

Produto não tóxico, sem risco algum ao operador.

É fornecida na concentração de 50% de Bissulfeto de Molibdênio, podendo ser diluída para operações menos severas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Aparência:..... **Pasta Homogênea Preta**
- Consistência NLGI:..... **2**
- Penetração:..... **265 à 295**
- Conteúdo de MoS₂:..... **50%**
- Espessante:..... **Colóide Inorgânico**
- Óleo Básico:..... **Mineral Puro**
- Solubilidade em água:..... **Insolúvel**
- Temperatura de trabalho..... **-40°C a 1.100°C**

DADOS DE SEGURANÇA

Embora não ofereça risco ao usuário, recomenda-se o uso de EPI normal para manuseio com lubrificantes, luvas e aventais.

Para maiores informações favor consultar a FISPQ.

Em caso de incêndio pode-se utilizar CO₂ ou Espuma Química. Para mais informações consultar as respectivas FISPQ.

