

MOLYGRAFIT MOCI-4



MOLYGRAFIT MO/CI-4 é um óleo totalmente sintético, especialmente formulado para motores de combustão interna (gasolina, álcool, diesel, GLP, gás natural, etc.). Por ser totalmente sintético, não carboniza, estendendo os períodos de lubrificação para no mínimo 1000 horas de trabalho, dependendo das condições de trabalho do motor.

Possui em sua formulação aditivos de extrema pressão, melhoradores de índice de viscosidade, anticorrosivos, detergentes, dispersantes etc.

MOLYGRAFIT MO/CI-4 suporta altas temperaturas, podendo ser utilizado em motores turbo comprimidos.

Quando da troca de lubrificantes, deve-se realizar uma limpeza no maquina, se necessário fazer um flushing.

Produto seguro, com ponto de fulgor elevado, atóxico e biodegradável, de acordo com a norma OECD 301 B; não requer tratamento especial para descarte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Viscosidade a 40 C°:.....120,0 cSt
- Viscosidade a 100 C°:.....20,78 cSt
- Classificação API:.....15W40, SL/CI-4
- Temperatura de uso:.....-30 a 260°C
- Ponto de Fulgor:.....280°C
- Solubilidade em água:.....Insolúvel
- TBN – mg KOH/gr:.....11

DADOS DE SEGURANÇA

Embora não ofereça risco ao usuário, recomenda-se o uso de EPI normal para manuseio com lubrificantes, luvas e aventais.

Não temos informações sobre problemas causados com o uso normal nas operações apresentadas.

Em caso de ingestão acidental, recomenda-se atendimento médico. Em caso de incêndio pode-se utilizar CO2 ou Espuma Química. Para mais informações consultar as respectivas FISPQ.

