

MOLYGRAFIT OC

MOLYGRAFIT OC é um aditivo de extrema pressão concentrado para ser adicionado em óleos minerais.

Proporciona operações de corte e estampagem com ótimo acabamento.

MOLYGRAFIT OC suporta altas pressões, mantendo o filme lubrificante sob altas cargas, reduzindo o desgaste e aumentando a vida útil do ferramental.

Produto totalmente solúvel em óleos minerais (parafínicos ou naftênicos).

A diluição recomendada varia conforme a severidade da operação.

Como indicativos, recomenda-se para usinagens leves a adição de 10 à 20% do aditivo em óleo, e para operações severas como brochamento, 50% do aditivo.

Produto seguro ao operador, não inflamável.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aparência:	Líquido viscoso claro
Ponto de fulgor:	Não inflamável
Solúvel em:	Solventes alifáticos ou aromáticos.
	Insolúvel em água
Densidade à 20°C:	1,4 g/cm ³

DADOS DE SEGURANÇA

Embora não ofereça risco ao usuário, recomenda-se o uso normal de EPI para manuseio com lubrificantes, luvas e aventais.

Não temos informações sobre problemas causados com o uso normal nas operações apresentadas.

Em caso de ingestão acidental, recomenda-se atendimento médico.

Em caso de incêndio, pode-se utilizar CO₂ e Espuma Química. Para mais informações consultar as respectivas FISPQ.