

MOLYGRAFIT OR

MOLYGRAFIT OR é um óleo sintético indicado para lubrificação de correntes transportadoras em diversos segmentos industriais.

Possui em sua formulação aditivos que conferem ao óleo excelente estabilidade térmica e resistência a oxidação, proporcionando alto grau de lubrificação mesmo quando atuando a temperatura de 250°C.

Por ser um lubrificante sintético, adere a superfície das correntes evitando gotejamento e não deixando resíduos devido a baixa taxa de evaporação.

O período de lubrificação e volume do óleo a ser utilizado dependerão da velocidade, do tipo da corrente e pontos das secadoras.

Sugerimos que para as temperaturas entre 170°C e 180°C e para cada período normal de trabalho (8 hs), o volume deverá ser de 1,5 a 2,5 ml por metro de corrente.

Produto atóxico, não inflamável, seguro ao operador e isento de silicone..

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aparência:	Marrom escuro transparente
Óleo Básico:	Sintético
Viscosidade a 40°C:	220 cSt
Densidade a 25°C (g/cm ³):	0,950
Ponto de Fulgor:	> 280°C
Temperatura de trabalho:	até 250°C

DADOS DE SEGURANÇA

Embora não ofereça risco ao usuário, recomenda-se o uso de EPI normal para manuseio com lubrificantes, luvas e aventais.

Não temos informações sobre problemas causados com o uso normal nas operações apresentadas.

Em caso de ingestão acidental recomenda-se atendimento médico.

Em caso de incêndio pode-se utilizar CO₂ ou Espuma Química. Para mais informações consultar as respectivas FISPQ.