

MOLYGRAFIT PZ-50



Pasta para montagem com alto teor de aditivos de extrema pressão, recomendada para montagens e amaciamento de máquinas novas.

Possui em sua formulação o que há de melhor em aditivo de extrema pressão não metálicos.

Não oxida e protege as peças tratadas.

Pode ser utilizada também em estampagens ou extrusão, aumentando a vida do ferramental. Reduz o desgaste inicial e vibrações, aumentando o tempo de uso do equipamento.

Produto não tóxico, sem risco algum ao operador.

É fornecida com alta concentração de aditivos de extrema pressão, podendo ser diluída para operações menos severas.

Age também como desengripante, protegendo roscas e parafusos de corrosão.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Aparência:..... **Pasta Homogênea preta**
- Consistência NLGI:..... **1**
- Penetração:..... **310 a 340**
- Espessante:..... **Colóide Inorgânico**
- Temperatura de trabalho.:..... **-20 °C a 1200 °C**
- Óleo Básico:..... **Sintético**
- Solubilidade em água:..... **Insolúvel**

DADOS DE SEGURANÇA

Embora não ofereça risco ao usuário, recomenda-se o uso de EPI normal para manuseio com lubrificantes, luvas e aventais.

Não temos informações sobre problemas causados com o uso normal nas operações apresentadas.

Em caso de ingestão acidental recomenda-se atendimento médico.

Em caso de incêndio pode-se utilizar CO₂ ou Espuma Química. Para mais informações consultar as respectivas FISPQ.

