



MOLYGRAFIT FT-68

MOLYGRAFIT FT-68 es un aceite totalmente sintético para aplicaciones de temperaturas extremas. Tiene aditivos especiales en su formulación que confieren al producto alta resistencia a temperaturas y cargas, con total ausencia de cenizas y carbonización. También tiene función anticorrosión en ambientes húmedos y/o agresivos.

Porque es completamente sintético, no es tóxico ni inflamable, es seguro para el operador en las más diversas condiciones.

Recomendado para todo tipo de industrias que requieran lubricación de alto rendimiento sin riesgos ambientales.

Su aplicación puede realizarse por sistemas automáticos de goteo o aspersion (OILMIST).

Adecuado para cadenas, rodamientos, cojinetes, barras colectoras etc.

También se recomienda para la lubricación de equipos, tales como: cajas reductoras, bombas de vacío y compresores.

Tiene fórmula balanceada que brinda una excelente relación costo/beneficio, que no se encuentra en ningún otro producto similar. Al cambiar los lubricantes, la máquina debe limpiarse, si es necesario hacer un lavado.

MOLYGRAFIT FT-68 es un producto de baja toxicidad que puede operar en la industria alimentaria y farmacéutica en situaciones controladas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Apariencia:	Líquido marrón
Viscosidad a 40 °C:	68 cSt
Viscosidad a 100 °C:	12 cSt
Nivel de viscosidad:	145
Punto mínimo de fluidez:	-38 °C
Punto de inflamabilidad (ASTM D 92):	225 °C
Tensión superficial:	32 dinas/cm
Cenizas:	menor que 0,1%
Solubilidad en agua:	Indisoluble

DATOS DE SEGURIDAD

Aunque no supone ningún riesgo para el usuario, se recomienda el uso de EPI normal para su manipulación con lubricantes, guantes y delantales.

No tenemos información sobre problemas causados por el uso normal en las operaciones presentadas.

En caso de ingestión accidental, se recomienda atención médica.

Para más información, consulte las respectivas HDS.