

MOLYGRAFIT HF-150/G

MOLYGRAFIT HF-150/G es un aceite totalmente sintético, recomendado para su uso en equipos sometidos a altas temperaturas. Está especialmente formulado con aditivos que brindan un alto rendimiento con una baja tasa de evaporación.

Porque es un aceite totalmente sintético, al ser sometido a altas temperaturas, se evapora sin dejar residuos, actuando por períodos prolongados y eliminando la necesidad de limpieza del equipo. Al cambiar los lubricantes, la máquina debe limpiarse, si es necesario hacer un lavado.

MOLYGRAFIT HF-150/G soporta ambientes agresivos, como humedad y vapores ácidos o alcalinos. Lleva en su formulación lubricante sólido, grafito, que proporciona mejor lubricación a alta temperatura, reduciendo la fricción y el desgaste.

Ideal para lubricar pistones, cadenas, cojinetes, rodamientos, reductores etc., y sistemas abiertos de transferencia de calor.

Producto no tóxico, que se puede utilizar en las industrias alimentaria y farmacéutica; no es inflamable, proporcionando total seguridad al operador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Apariencia:	Líquido homogéneo negro.
Viscosidad:	ISO VG 150
Densidad a 20 °C:	0,850 g/cm ³
Punto de inflamabilidad (ASTM D 92):	135 °C
Punto de autoignición:	180 °C
Punto mínimo de fluidez:	-30 °C
Solubilidad en agua:	Indisoluble

DATOS DE SEGURIDAD

Aunque no supone ningún riesgo para el usuario, se recomienda el uso de EPI normal para su manipulación con lubricantes, guantes y delantales.

No tenemos información sobre problemas causados por el uso normal en las operaciones presentadas. En caso de ingestión accidental, se recomienda atención médica. En caso de incendio, puede utilizarse CO₂ o Espuma Química. Para más información, consulte las respectivas HDS.