

MOLYGRAFIT HF/FG (línea)



MOLYGRAFIT HF/FG es una línea de aceites totalmente sintéticos, disponibles en varias viscosidades, recomendados para lubricar equipos sometidos a altas temperaturas. Está especialmente formulada con aditivos que brindan un alto rendimiento con una baja tasa de evaporación.

Porque son aceites totalmente sintéticos, al ser sometidos a altas temperaturas, se evaporan sin dejar residuos, proporcionando largos periodos de lubricación y eliminando la necesidad de limpiar el equipo. Al cambiar los lubricantes, la máquina debe limpiarse, si es necesario hacer un lavado.

MOLYGRAFIT HF/FG soporta ambientes agresivos, como humedad y vapores ácidos o alcalinos.

Producto de grado alimenticio no tóxico (H1); especialmente indicado para uso en la industria alimentaria y farmacéutica, ya que puede mantener un eventual contacto con el producto sin contaminarlo.

Producto no inflamable, que brinda total seguridad al operador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Apariencia: Líquido homogéneo marrón
- Viscosidad a 40 °C: 20 a 4.200 cSt.
- Densidad a 20 °C: 0,850 g/cm³
- Punto de ignición: 140 a 320 °C
- Punto mínimo de fluidez: -50 a 15 °C
- Solubilidad en agua: Indisoluble

DATOS DE SEGURIDAD

Aunque no supone ningún riesgo para el usuario, se recomienda el uso de EPI normal para su manipulación con lubricantes, guantes y delantales.

No tenemos información sobre problemas causados por el uso normal en las operaciones presentadas.

En caso de ingestión accidental, se recomienda atención médica.

En caso de incendio, puede utilizarse CO₂ o Espuma Química. Para más información, consulte las respectivas HDS.

