

MOLYGRAFIT HF – MO/CI 4



Aceite totalmente sintético, especialmente formulado para motores de combustión interna (gasolina, alcohol, diesel, GLP, gas natural, etc.). Por ser totalmente sintético, no carboniza, extendiendo los períodos de lubricación para un período de 1000 horas de trabajo dependiendo de las condiciones de trabajo del motor.

Poseen su formulación aditivos de extrema presión, mejoradores de índice de viscosidad, anticorrosivos, detergentes, dispersantes etc.

MOLYGRAFIT MO/CI-4 soporta altas temperaturas, pudiendo ser utilizado en motores turbo de aire comprimido.

Cuando se cambia el aceite para Molygrafit MO/CI-4, se debe realizar un limpieza total del motor; es necesario hacer un flushing.

Producto seguro, con punto de fulgor elevado, atóxico y es biodegradable, de acuerdo con la norma internacional OECD 301 B; no requiere tratamiento especial para eliminarlo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Viscosidad a 40 C° : 120 cSt
- Viscosidad a 100 C° : 21 cSt
- Clasificación API: 15W40, SL/CI-4
- Temperatura de uso: -30 a 260°C
- Punto de Fulgor: 280°C
- Solubilidad en agua: Insoluble
- TBN - mg KOH/gr : 11

DATOS DE SEGURIDAD

No ofrece riesgos para el usuario en su operación, se recomienda usar EPP normal para su manipulación, como, lentes, buzo o delantales, etc.

No tenemos información sobre problemas causados, cuando es usado en operaciones normales.

En caso de ingestión accidental, se recomienda atención médica.

Consultar hoja de seguridad, para evitar accidentes.

En caso de incendio puede utilizar CO₂ con Espuma Química.

Para más informaciones consultar la Hoja de Datos de Seguridad.

