

## MOLYGRAFIT FTM- 46



MOLYGRAFIT FTM-46 es un aceite mixto (mineral + sintético) para operar en compresores rotativos (paletas o tornillos).

Su formulación cuenta con aditivos anticorrosivos, antioxidantes, antidesgaste y antiespuma que proporcionan largos períodos de lubricación, hasta 4000 horas. Al cambiar los lubricantes, la máquina debe limpiarse, si es necesario hacer un lavado.

MOLYGRAFIT FTM-46 tiene un alto contenido de aceite sintético, lo que reduce la formación de sedimento y barniz que afectan el desempeño del equipo. Producto no tóxico, con alto punto de inflamabilidad, seguro para el operador.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Apariencia: ..... Líquido azul
- Viscosidad: ..... ISO VG 46
- Punto mínimo de fluidez: ..... -30 °C
- Solubilidad en agua: ..... Indisoluble
- Ponto de inflamabilidad (ASTM D 92): ..... 140 °C
- Temperatura de trabajo: ..... -30 °C a 130 °C

### DATOS DE SEGURIDAD

Aunque no supone ningún riesgo para el usuario, se recomienda el uso de EPI normal para su manipulación con lubricantes, como: guantes y delantales.

No tenemos información sobre problemas causados por el uso normal en las operaciones presentadas.

En caso de ingestión accidental, se recomienda atención médica.

En caso de incendio, puede utilizarse CO<sub>2</sub> o Espuma Química.

Para más información, consulte la respectiva HDS.

