

## MOLYGRAFIT ACF



Aceite lubricante en aerosol, especialmente formulado para cadenas industriales que operan en condiciones severas de humedad y/o ambientes agresivos.

Tiene una excelente penetrabilidad, lubricando la cadena en sus partes internas.

Producto altamente adhesivo tiene viscosidad ISO VG 1500, no gotea ni salpica a alta velocidad.

Formulado con productos medicinales, y puede entrar en contacto eventual con productos alimenticios o farmacéuticos. Tiene PTFE como lubricante sólido, que resiste mejor el desgaste.

MOLYGRAFIT ACF tiene un alto punto de inflamabilidad (220 °C) que lo hace seguro para el operador, incluso operando a altas temperaturas, pues es capaz de operar entre -15 °C a 180 °C.

Puede suministrarse en aerosol o a granel (ACF/L).

### VENTAJAS:

- Propelente no inflamable;
- No ataca la capa de ozono;
- No adhiere polvo ni suciedad;
- Puede aplicarse con el equipo en movimiento;

### DATOS DE SEGURIDAD

Aunque no supone ningún riesgo para el usuario, se recomienda el uso de EPI normal para su manipulación con lubricantes, guantes y delantales. Producto inflamable.

No tenemos información sobre problemas causados por el uso normal en las operaciones presentadas.

En caso de ingestión accidental, se recomienda atención médica.

En caso de incendio, puede utilizarse CO<sub>2</sub> o Espuma Química.

Para más información, consulte las respectivas HDS.

