

MOLYGRAFIT AE



Producto especialmente desarrollado para la limpieza de circuitos electrónicos y piezas en general.

Completamente inerte, no ataca circuitos electrónicos, soldaduras y gomas.

Se seca al aire rápidamente, optimizando los procesos de limpieza.

Puede ser aplicado en piezas con cavidades profundas y también en aparatos de ultrasonido.

Producto no inflamable y no tóxico; no agrede la capa de ozono, por no contener CFC, ofreciendo seguridad al operador.

Puede ser utilizado en equipos energizados hasta 250 Voltios.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Apariencia:	Líquido incoloro con olor característico
Viscosidad a 20°C	1 cSt
Punto de Fulgor:	N/A
Punto mínimo de fluidez:	-100°C
Densidad a 25°C:	1,25 g/cm ³

DATOS DE SEGURIDAD

Aunque no ofrezca riesgo al usuario, se recomienda el uso de EPI normal para el manejo de lubricantes, como guantes y delantal.

No tenemos informaciones de problemas causados por el uso normal en las condiciones presentadas, utilizar en local bien ventilado.

En caso de ingestión accidental se recomienda atención médica inmediata.

Em caso de incendio, se puede utilizar CO₂ o espuma química

