

# MOLYGRAFIT AP



MOLYGRAFIT AP protege piezas metálicas contra la oxidación y corrosión. Puede ser utilizado en piezas almacenadas entre operaciones o cuando estén empaquetadas para expedición o envío. Forma una película ultra fina (2 a 3 micrones) y no necesita remoción. Es ideal para moldes de inyección de plástico, y se puede operar sin la remoción del protectivo, pues éste evapora tras la primera inyección.

Por ser totalmente sintético, no forma incrustaciones y mantiene el equipo limpio, disminuyendo las paradas para mantenimiento.

Actúa como desaguador y puede ser utilizado para remover agua incluso en equipos electrónicos. Soporta atmosferas agresivas y húmedas.

MOLYGRAFIT AP está disponible en aerosol pero puede ser provisto también a granel (AP/L) e incoloro.

## VENTAJAS

- ✓ Producto no inflamable;
- ✓ Fácil de usar, penetra en todas las cavidades;
- ✓ Coloreado para visualización de las piezas tratadas;
- ✓ Soporta largos periodos en ambientes cerrados;
- ✓ Posee secado rápido, no necesita limpieza para montaje;
- ✓ Teste de niebla salina (Salt Spray) DIN 50907 - 48 horas, mínimo.

## DATOS DE SEGURIDAD

Aunque no ofrezca riesgo al usuario, se recomienda el uso de EPI normal para el manejo de lubricantes, como guantes y delantal.

No tenemos información de problemas causados por el uso normal en las operaciones presentadas.

En caso de ingestión incidental, se recomienda consultar un doctor.

No se debe poner este producto en contacto con productos alimenticios y farmacéuticos, pese a que no causen toxicidad. Para estos fines tenemos nuestra línea de productos específicos (atóxicos).

En caso de incendio, se puede utilizar CO<sub>2</sub> o Espuma Química.

Para más informaciones consultar la Hoja de Datos de Seguridad.

