



MOLYGRAFIT FDM 60 - S

MOLYGRAFIT FDM 60 es un aceite sintético soluble para la forja y fundición a presión de metales no ferrosos. Porque es completamente sintético MOLYGRAFIT FDM 60 no mancha, no deja residuos y produce piezas con excelente acabado.

La dilución variará según el tamaño y la configuración de la pieza. Los moldes grandes e intrincados (con muchas cavidades) requieren menos dilución. Para moldes pequeños y planos, se puede utilizar una dilución de hasta 1:150. Se recomienda agregar el producto al agua en constante agitación.

MOLYGRAFIT FDM 60-S tiene silicona en su formulación.

Producto no tóxico, no inflamable y seguro para el operador, no causa dermatitis.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Apariencia:	Líquido lechoso
Temperatura de trabajo:	-20 a 500 °C
Material activo:	60%
Solubilidad en agua:	total
Densidad a 20 °C:	1,0 g/cm ³

DATOS DE SEGURIDAD

Aunque no supone ningún riesgo para el usuario, se recomienda el uso de EPI normal para su manipulación con lubricantes, guantes y delantales.

No tenemos información sobre problemas causados por el uso normal en las operaciones presentadas.

En caso de ingestión accidental, se recomienda atención médica. En caso de incendio, puede utilizarse CO₂ o Espuma Química.

Para más información, consulte las respectivas HDS.