

## MOLYGRAFIT FE-100/C



MOLYGRAFIT FE-100/C es un aceite a base de éster totalmente sintético para compresores.

Tiene aditivos, anticorrosivos y antiespumantes en su formulación.

Producto compatible con lubricantes minerales, lubrica y sella sin pérdida de viscosidad.

Tiene un bajo punto de fluidez, no se congela en los conductos.

Porque es completamente sintético, no se carboniza, no forma borra y no cambia de viscosidad después de largos períodos. Por estas características es especialmente adecuado para compresores alternativos, rotativos o de tornillo.

Al cambiar los lubricantes, la máquina debe limpiarse, si es necesario hacer un lavado.

MOLYGRAFIT FE-100/C no es tóxico, no es inflamable y puede operar en la industria farmacéutica o alimentaria y ofrece seguridad al operador.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Apariencia: ..... Líquido transparente claro
- Viscosidad: ..... ISO VG 100
- Punto mínimo de fluidez (ISO 3016): ..... -30 °C
- Solubilidad en agua: ..... Indisoluble
- Punto de inflamabilidad (DIN 51376): ..... 280 °C
- Temperatura de trabajo: ..... -25 a 270 °C

### DATOS DE SEGURIDAD

Aunque no supone ningún riesgo para el usuario, se recomienda el uso de EPI normal para su manipulación con lubricantes, como: guantes y delantales.

No tenemos información sobre problemas causados por el uso normal en las operaciones presentadas.

En caso de ingestión accidental, se recomienda atención médica.

En caso de incendio, puede utilizarse CO<sub>2</sub> o Espuma Química.

Para más información, consulte las respectivas HDS.

