



MOLYGRAFIT FT-320/G

MOLYGRAFIT FT-320/G es un aceite totalmente sintético para equipos que requieren un alto rendimiento de lubricación. Contiene en su formulación agentes antioxidantes, antiespumantes y anticorrosivos que brindan un alto desempeño lubricante ante altas temperaturas, atmósferas agresivas, altas cargas etc.

Porque es completamente sintético, no carboniza, no forma borra y no cambia de viscosidad después de largos períodos, es especialmente adecuado para lubricar cadenas industriales expuestas a altas temperaturas. Al cambiar los lubricantes, la máquina debe limpiarse, si es necesario hacer un lavado. Se suministra con grafito, proporcionando lubricación seca de emergencia para casos de evaporación total del aceite.

Producto no tóxico y no inflamable, que ofrece total seguridad al operador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Apariencia:	Líquido negro
Viscosidad a 40 °C:	320 cSt
Punto mínimo de fluidez:	-20 °C
Solubilidad en agua:	Indisoluble
Ponto de inflamabilidad (ASTM D 92):	275 °C

DATOS DE SEGURIDAD

Aunque no supone ningún riesgo para el usuario, se recomienda el uso de EPI normal para su manipulación con lubricantes, guantes y delantales.

No tenemos información sobre problemas causados por el uso normal en las operaciones presentadas. En caso de ingestión accidental, se recomienda atención médica. En caso de incendio, puede utilizarse CO₂ o Espuma Química.

Para más información, consulte las respectivas HDS.