

## MOLYGRAFIT FT – 68/C



MOLYGRAFIT FT-68/C es un aceite totalmente sintético para compresores de aire.

Posee en su fórmula agentes antioxidantes, anticorrosivos y antiespumantes.

Por ser totalmente sintético de base química GLICOL/ÉSTER, no carboniza, no forma borra y no altera la viscosidad tras largos periodos. Por estas características, es especialmente indicado para compresores alternativos y rotativos (paleta y tornillo), para un mínimo de 8.000 horas de uso.

A diferencia de los aceites minerales a menudo utilizados, no barnizan los intercambiadores de calor (radiadores), no siendo necesario, paradas de limpieza y cambios de filtros.

Producto biodegradable en conformidad con OECD 301-B.

Cuando se realiza cambio de lubricantes, es necesario realizar una limpieza en la máquina, si necesario hacer un *flushing*.

MOLYGRAFIT FT-68/C no es tóxico ni inflamable y es indicado para industrias farmacéuticas o alimenticias.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Apariencia:.....Líquido Transparente Claro
- Viscosidad:.....68 cSt
- Punto mínimo de fluidez:.....-38 °C
- Solubilidad en agua:.....Insoluble
- Punto de fulgor:.....240° C
- Temperatura de trabajo:.....-38° C a 230° C

### DATOS DE SEGURIDAD

Aunque no ofrezca riesgo al usuario, se recomienda el uso de EPI normal para el manejo de lubricantes, como guantes y delantal.

No tenemos información de problemas causados por el uso normal en las operaciones presentadas. En caso de ingestión incidental, se recomienda consultar un doctor.

En caso de incendio, se puede utilizar CO<sub>2</sub> o Espuma Química.

Para más informaciones consultar la Hoja de Datos de Seguridad.

