

MOLYGRAFIT FT

MOLYGRAFIT FT es una línea de aceites sintéticos para equipos que requieren un alto rendimiento de lubricación. Contiene en su formulación agentes antioxidantes, antiespumantes y anticorrosión, que proporcionan un alto rendimiento de lubricación ante altas temperaturas, atmósferas agresivas, altas cargas etc.

Porque es completamente sintético, no se carboniza, no forma borra y no cambia de viscosidad después de largos períodos. Al cambiar los lubricantes, la máquina debe limpiarse, si es necesario hacer un lavado.

Por estas características, es especialmente adecuado para bombas de vacío, cajas de engranajes, cadenas industriales, rodamientos etc.

Producto atóxico, no inflamable, apto para operar en la industria farmacéutica o alimentaria, ofreciendo total seguridad al operador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Apariencia: | Líquido transparente claro |
| Viscosidad: | ISO VG 68/150/220/320/460 |
| Punto mínimo de fluidez: | -38 °C / -20 °C |
| Solubilidad en agua: | Indisoluble |
| Punto de inflamabilidad (ASTM D 92): | 225 °C / 275 °C |

DATOS DE SEGURIDAD

Aunque no supone ningún riesgo para el usuario, se recomienda el uso de EPI normal para su manipulación con lubricantes, guantes y delantales.

No tenemos información sobre problemas causados por el uso normal en las operaciones presentadas.

En caso de ingestión accidental, se recomienda atención médica.

En caso de incendio, puede utilizarse CO₂ o Espuma Química.

Para más información, consulte las respectivas HDS.