

MOLYGRAFIT FTM – 68



MOLYGRAFIT FTM-68 es un aceite misto (mineral + sintético) para operar en compresores de aire rotativos, (paletas y tornillos).

Posee en su fórmula agentes antioxidantes, anticorrosivos, antidesgastes y antiespumantes que proporcionan largos periodos de lubricación, de hasta 4.000 horas.

Cuando se realiza cambio de lubricantes, es recomendable realizar una limpieza en la máquina, si necesario hacer un *flushing*.

MOLYGRAFIT FT-68/C tiene elevado contenido de aceite sintético, disminuyendo así la formación de borra y barniz que afectan el rendimiento del equipo.

Producto atóxico, con alto punto de fulgor, ofrece total seguridad al operador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Apariencia:.....Líquido Azul
- Viscosidad:.....ISO VG 68
- Punto mínimo de fluidez:.....-30 °C
- Solubilidad en agua:.....Insoluble
- Punto de fulgor (ASTM D 92):.....180 °C
- Temperatura de trabajo:.....-25 °C a 150°C

DATOS DE SEGURIDAD

Aunque no ofrezca riesgo al usuario, se recomienda el uso de EPI normal para el manejo de lubricantes, como guantes y delantal.

No tenemos información de problemas causados por el uso normal en las operaciones presentadas. En caso de ingestión incidental, se recomienda consultar un doctor.

En caso de incendio, se puede utilizar CO₂ o Espuma Química.

Para más informaciones consultar la Hoja de Datos de Seguridad.

