



MOLYGRAFIT GL-000

MOLYGRAFIT GL-000 es una grasa sintética de consistencia adecuada para operación en equipos de lubricación centralizada, sin embargo puede ser aplicada por procesos manuales, como: brocha, engrasadores etc.

Especialmente indicada para cajas de engranajes y reductores, ya que su baja consistencia proporciona una excelente lubricación en todas las partes del equipo.

Formulado con aceites sintéticos que resisten altas temperaturas sin formar residuos.

MOLYGRAFIT GL-000 tiene en su formulación aditivos de extrema presión, soportando altas cargas de trabajo.

Producto totalmente insoluble en agua, resistente a ambientes húmedos y agresivos.

Contiene aditivos que brindan lubricación con una baja tasa de evaporación, aumentando los períodos de lubricación.

Suministrado en consistencia 000, se puede producir, bajo consulta, en otras consistencias.

MOLYGRAFIT GL-000 no es tóxica y puede entrar en contacto con productos alimenticios y farmacéuticos; no es inflamable, por lo tanto, brinda seguridad al operador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Apariencia:	Pasta homogénea transparente
Consistencia NLGI:	000
Penetración trabajada:	445-475
Temperatura de trabajo:	-30 a 350 °C
Solubilidad en agua:	Indisoluble

DATOS DE SEGURIDAD

Aunque no representa riesgo al usuario, se recomienda el uso normal de EPP para su manipulación con lubricantes, guantes y delantales.

No tenemos información sobre problemas causados por el uso normal en las operaciones presentadas.

En caso de ingestión accidental, se recomienda atención médica.

En caso de incendio, puede utilizarse CO₂ y Espuma Química.

Para más información, consulte las respectivas HDS.