



# MOLYGRAFIT GL – 2/R/FG

MOLYGRAFIT GL-2/R/FG es una grasa sintética atóxica adecuada para funcionamiento en equipos sometidos a alta temperatura, que puede ser aplicada por procesos manuales, tales como, pinceles, engrasadoras y sistemas centralizados.

Está formulada con aceites sintéticos que resisten a altas temperaturas sin formar residuos. Contiene aditivos que proporcionan bajo índice de evaporación, aumentando los periodos de lubricación. Es una grasa resistente al agua y ambientes agresivos.

Suministrada en la consistencia 2, puede ser producida en cualquier consistencia deseada.

MOLYGRAFIT GL-2/R/FG está certificada por el NSF como atóxica de grado H-1 y puede ser utilizada en industrias farmacéuticas y alimenticias. Producto no inflamable, proporcionando total seguridad al operador.

## CARACTERISTICAS TECNICAS

- Apariencia:.....Pasta homogénea Blanca
- Consistencia NLGI: .....2
- Penetración trabajada:.....265-295
- Temperatura de uso:.....-20 a 250°C
- Solubilidad en agua:.....Insoluble
- Separación de aceite a 120°C:.....<1%

## DATOS DE SEGURIDAD

Aunque no ofrezca riesgo al usuario, se recomienda el uso de EPI normal para el manejo de lubricantes, como guantes y delantal.

No tenemos información de problemas causados por el uso normal en las operaciones presentadas. En caso de ingestión incidental, se recomienda consultar un doctor.

En caso de incendio, se puede utilizar CO<sub>2</sub> o Espuma Química.

Para más informaciones consultar la Hoja de Datos de Seguridad.

