



MOLYGRAFIT GLI – 2/P

Grasa de jabón de metálico para múltiples aplicaciones. Resiste a atmósferas agresivas y/o húmedas.

Proporciona lubricación eficaz bajo altas temperaturas por largos períodos.

Puede ser aplicada también en rodamientos, cojinetes, juntas rotativas, etc.

Posee en su formulación antioxidantes, anticorrosivos, agentes de adhesividad, etc.

Surtida en la consistencia 2, puede bajo sollicitación ser producida en las consistencias intermedias; posee aditivos de extrema presión.

Está especialmente indicada para sistemas automáticos de lubricación centralizada de las inyectoras, ofreciendo óptima fluidez por los ductos capilares.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Aceite Base:.....Mineral Puro
- Color:Azul
- Espesante:Jabón Metálico
- Consistencia NLGI:2
- Penetración Trabajada:265 - 295
- Temperatura de Uso:-20°C a 150°C
- Separación de aceite 12 horas a 120°C:< 2%

DATOS DE SEGURIDAD

Aunque no ofrezca riesgo al usuario, se recomienda el uso de EPI normal para el manejo de lubricantes, como guantes y delantal.

No tenemos información de problemas causados por el uso normal en las operaciones presentadas. En caso de ingestión incidental, se recomienda consultar un doctor.

En caso de incendio, se puede utilizar CO₂ o Espuma Química.

Para más informaciones consultar la Hoja de Datos de Seguridad.

