

MOLYGRAFIT HF – 68/FG



MOLYGRAFIT HF-68/FG es un aceite sintético, recomendado para lubricación de equipos sometidos a altas temperaturas. Está especialmente formulado con aditivos que proporcionan alto desempeño con baja tasa de evaporación. Soporta altas cargas.

Por ser un aceite sintético, cuando sometido a altas temperaturas, evapora sin dejar residuos, proporcionando largos periodos de lubricación y dispensando la necesidad de limpieza constante del equipo. Cuando haya el cambio del aceite, se debe hacer una limpieza en la máquina y si necesario hacer un *flushing*.

MOLYGRAFIT HF-68/FG soporta ambientes agresivos, tales como humedad y vapores ácidos o alcalinos.

Producto atóxico de grado alimenticio H1, no inflamable, que no lleva ningún riesgo al operador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Apariencia:.....Líquido Homogéneo amarillo
- Viscosidad:.....ISO VG 68
- Densidad a 20° C:.....0,850 g/cm³
- Punto de fulgor (ASTM D 92):.....135° C
- Punto de auto ignición:.....160° C
- Punto mínimo de fluidez:.....-40° C
- Solubilidad en agua:.....Insoluble

DATOS DE SEGURIDAD

Aunque no ofrezca riesgo al usuario, se recomienda el uso de EPI normal para el manejo de lubricantes, como guantes y delantal.

No tenemos información de problemas causados por el uso normal en las operaciones presentadas.

En caso de ingestión incidental, se recomienda consultar un doctor.

En caso de incendio, se puede utilizar CO₂ o Espuma Química.

Para más informaciones consultar la Hoja de Datos de Seguridad.

