

## MOLYGRAFIT M-50



Pasta de montaje con alto contenido en Disulfuro de Molibdeno, recomendada para el montaje y ablandamiento de máquinas nuevas.

Tiene en su formulación lo mejor en aditivos de extrema presión: Disulfuro de Molibdeno (MoS<sub>2</sub>) de alta pureza (99%).

No oxida y protege las partes tratadas.

También se puede utilizar en estampación o extrusión, aumentando la vida útil de las herramientas. Reduce el desgaste inicial y las vibraciones, aumentando el tiempo de uso del equipo.

Producto atóxico, sin riesgo para el operador.

Se suministra en concentración del 50% de Disulfuro de Molibdeno y se puede diluir para operaciones menos severas.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Apariencia: ..... Pasta homogénea negra
- Consistencia NLGI: ..... 2
- Penetración: ..... 265 a 295
- Contenido de MoS<sub>2</sub>: ..... 50%
- Espesante: ..... Coloide inorgánico
- Aceite Básico: ..... Mineral puro
- Solubilidad en agua: ..... Indisoluble
- Temperatura de trabajo: ..... 40 °C a 1100 °C

### DATOS DE SEGURIDAD

Aunque no supone ningún riesgo para el usuario, se recomienda el uso de EPI normal para su manipulación con lubricantes, guantes y delantales.

Para obtener más información, consulte la HDS.

En caso de incendio, puede utilizarse CO<sub>2</sub> o Espuma Química. Para más información, consulte las respectivas HDS.

