



MOLYGRAFIT OC

MOLYGRAFIT OC es un aditivo de extrema presión concentrado para ser agregado en aceites minerales.

Proporciona operaciones de corte y estampación con excelente acabado.

MOLYGRAFIT OC soporta altas presiones, manteniendo la película lubricante bajo cargas elevadas, reduciendo el desgaste y aumentando la vida útil de las herramientas.

Producto totalmente soluble en aceites minerales (parafínicos o nafténicos).

La dilución recomendada varía según la gravedad de la operación.

Como indicativo, se recomienda para mecanizados ligeros la adición de un 10 a 20% del aditivo en aceite, y para operaciones severas como brochado, 50% del aditivo.

Producto seguro al operador, no inflamable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Apariencia:	Líquido viscoso claro
Punto de inflamabilidad:	No inflamable
Soluble en:	Disolventes alifáticos o aromáticos. Indisoluble en agua
Densidad a 20 °C:	1,4 g/cm ³

DATOS DE SEGURIDAD

Aunque no representa riesgo al usuario, se recomienda el uso normal de EPP para su manipulación con lubricantes, guantes y delantales.

No tenemos información sobre problemas causados por el uso normal en las operaciones presentadas.

En caso de ingestión accidental, se recomienda atención médica.

En caso de incendio, puede utilizarse CO₂ y Espuma Química. Para más información, consulte las respectivas HDS.