



## MOLYGRAFIT OR

MOLYGRAFIT OR es un aceite sintético indicado para lubricar cadenas transportadoras en varios segmentos industriales.

Tiene en su formulación aditivos que confieren al aceite una excelente estabilidad térmica y resistencia a la oxidación, proporcionando un alto grado de lubricación aún actuando a una temperatura de 250 °C.

Porque es un lubricante sintético, se adhiere a la superficie de las cadenas, evitando goteos y sin dejar residuos debido a la baja tasa de evaporación.

El período de lubricación y el volumen de aceite a utilizar dependerán de la velocidad, el tipo de cadena y los puntos de los secadores.

Sugerimos que para temperaturas entre 170 y 180 °C y para cada período normal de trabajo (8h), el volumen debe ser de 1,5 a 2,5 ml por metro de corriente.

Producto no tóxico, no inflamable, seguro para el operador y sin silicona.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Apariencia:.....	Marrón oscuro transparente
Aceite Básico:.....	Sintético
Viscosidad a 40 °C: .....	220 cSt
Densidad a 25 °C (g/cm <sup>3</sup> ): .....	0,950
Punto de inflamabilidad:.....	>280 °C
Temperatura de trabajo:.....	hasta 250 °C

## DATOS DE SEGURIDAD

Aunque no supone ningún riesgo para el usuario, se recomienda el uso de EPI normal para su manipulación con lubricantes, guantes y delantales.

No tenemos información sobre problemas causados por el uso normal en las operaciones presentadas.

En caso de ingestión accidental, se recomienda atención médica.

En caso de incendio, puede utilizarse CO<sub>2</sub> o Espuma Química. Para más información, consulte las respectivas HDS.